

# SF-AC3002KEMD-IP-BAT

Pointeuses

Empreintes, carte EM et clavier

1.000 enregistrements / 100.000  
registres

TCP/IP, USB, Modes de présence

Batterie de secours

Logiciel Safire Control Center AC



Safire

Lecteur biométrique autonome de présence

Identification par carte EM, empreinte digitale, mot de passe et/ou combinaisons

Clavier et écran 2.4" TFT à couleur

Capacité 1.000 empreintes et 100.000 registres

Communication TCP/IP et USB

Batterie de secours

Compatible avec le software Safire Control Center

# Caractéristiques

Marque	Safire
Modèle	SF-AC3002KEMD-IP-BAT
CPU	Linux
Capteur	Optique
Capteur d'activation	Auto-activation par infrarouges
Temps de vérification	< 1 Sec
Capacité	To 1.000 empreintes digitales/cartes (Jusqu'à 10 par utilisateur)
Registres	100.000 registres et 50.000 registres de présence
Modes d'identification	Empreinte, Carte EM, Pin et combinaisons
Carte de proximité	Cartes EM 125 KHz
Écran	2.4" LCD TFT a couleur
Communication	TCP/IP, USB, RS485
Sorties	Non disponible
Entrées	Non disponible
Software	Safire Control Center AC
Alimentation	DC 5 V / 1A max. / Batterie en backup 2000mAh, 2 heures max.
Degré de protection	Non disponible
Temp. fonctionnement	-10° C ~ +55° C
Dimensions	140 (L) x 155 (H) x 30 (Pr) mm
Poids	400 g